



### **Beskrivningstext**

Produkt: Peran STB Marine

Yta: Blank

Tjocklek: 2.5 mm

Färg: till exempel Grey 7100

Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar.

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige

Tel: 0435-40 01 10

### **Installationservice**

Arbetet skall utföras av AFG-auktoriserad Flowcrete-entreprenör och med dokumenterad kvalitetssäkring. Få mer information om våra AFG-auktoriserade entreprenörer genom att ringa kundservice eller genom vår hemsida [www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)

### **Produkter ingående i systemet**

Primer: Peran Primer W åtgång 0.2 kg/m<sup>2</sup>

Primer: Peran STB Marine (A+B) 0.3 kg/m<sup>2</sup>

Strösand strl: 0,7-1,2 åtgång 0.5 kg/m<sup>2</sup>

Beläggning: Peran STB Marine (A+B) åtgång 0.75 kg/m<sup>2</sup>  
Peran STB Marine Filler C åtgång 0.75 kg/m<sup>2</sup>  
Infärgad sand åtgång 3.0 kg/m<sup>2</sup>

Topplack: Peran STB Marine åtgång ca 0.2 kg/ m<sup>2</sup> (Åtgångarna är beräknade för en tjocklek på ca 2.5 mm)

Detaljerade lägningsanvisningar kan fås på begäran.